


EasyLog 5

Features e bug corretti

30 Maggio 2005



Release 5.1.0.2

A partire da questa release cercheremo di riservare numeri dispari alle release beta e numeri pari alle release stabili da distribuire agli utenti.

Lista square non accettava locator a 4 caratteri

La gestione degli square ha necessità di essere modificata per accettare locator a 4 caratteri. Il convertitore ADIF deve essere modificato di conseguenza (vedi #006). **RISOLTO**

Problema delle proprietà Log

Il QRB e l'Azimuth nel pannello QRB sono aggiornati solo se è stato specificato un locator di riferimento nelle proprietà Log. Se un locator viene aggiunto successivamente alla creazione del Log, il pannello QRB non viene aggiornato finchè EasyLog non viene chiuso e riavviato.

RISOLTO

Mancanza del testo nella finestra errore apertura porta Radio

Qualora fosse impossibile aprire la porta seriale per il controllo remoto degli apparati radio, viene mostrata una finestra priva di testo con il solo numero della porta che è stato impossibile aprire.

RISOLTO

DX-List – problema con l'icona altoparlante

Se la pronuncia Dx-Spot è stata disabilitata, l'icona altoparlante è mostrata per ogni spot della DX-List. **RISOLTO**

ADIF e locator a 4 caratteri

Il convertitore ADIF deve essere aggiornato per importare ed esportare locator a 4 caratteri (vedi punto #002) **RISOLTO**

Problema con lo splitter della finestra DX-Spot

In certe condizioni lo splitter della finestra Dx-Spot compare erroneamente a destra della finestra anziché alla sua sinistra. **RISOLTO**

Revisione dell'interfaccia utente – risorse di lingua

Controllo approfondito di tutte le risorse di lingua della finestra principale.


BUG QSL Buffer

Il tasto QSL Buffer faceva riferimento sempre allo al primo dei 5 Log, a prescindere dl Log selezionato

EasyLog 5

Features and bugs fixed

30 May 2005



Release 5.1.0.2

Starting with this release we will try to reserve odd release numbers for beta releases and even release numbers for official stable releases that will be distributed to all the registered users.

Squares Award doesn't work with 4 character grid locators

Squares tracking need to be modified to work with 4 characters grid locators, ADIF converter needs to be modified too **FIXED**

Property Log problem

QRB and Azimuth in QRB Panel are only updated if a reference Locator has been provided in the Log property dialog box. If a Locator is added later when a Log already exists, the QRB panel is not updated until EasyLog is closed and executed again. **FIXED**

Missing of text in Radio com port error dialog box

If Radio window is unable to open the com port an error dialog box without any text except the port number is displayed. **FIXED**

DX-List – problem with the speaker icon

If Dx-Spot pronouncing is switched off, the speaker icon on the DX-List is displayed on each DXSpot item. **FIXED**

ADIF and 4 character locators

ADIF converter need to be updated to import and export 4 character long locators, see issue **FIXED**

DX-Spot splitter problem

Under some circumstances the horizontal splitter appears in a wrong position at the extreme right of the DX-Spot window instead of on its left side. **FIXED**

Revising the user interface – language resources

Deep check of the language resources of the main window. FIXED

QSL Buffer

The QSL Buffer button had the point of reference always on first of the 5 logs, ignoring the selected log