


EasyLog 5

Bug corretti e features aggiunte

1 Luglio 2005



Lista degli sviluppi della 5.1.0.14 e moduli correlati

EasyLog 5 modulo principale

Determinazione automatica della differenza UTC

La differenza fra UTC e ora locale del computer è ora determinata automaticamente dall'ambiente Windows. Questo rende automatici i passaggi ora legale / ora solare.

Finestra PSK

E' stata introdotta la possibilità di selezionare i colori utilizzati dai canali di comunicazione. Le opzioni di configurazione sono state aggiunte al menu Settings.

DX-List

Tutti gli spot in arrivo sulla DX-List possono ora essere automaticamente salvati su disco e ricaricati alla successiva esecuzione di EasyLog 5. Esiste un nuovo tasto nella DX List, che abilita o disabilita il salvataggio e recupero automatico degli spot. Per default l'autosalvataggio è abilitato.

Finestra configurazione parametri regionali

Questa finestra raggruppa tutte le configurazioni regionali utilizzate da EasyLog. La finestra viene visualizzata al primo avvio di EasyLog. Una nuova opzione del menu Log permette inoltre di cambiare i settaggi in qualsiasi momento.



Risorse di lingua

Continua la ricerca approfondita di stringhe di lingua non tradotte o mancanti, diverse nuove risorse sono state identificate ed aggiunte ai file di lingua.

Dialog box di selezione lingua

Dopo il cambio lingua dal modulo principale di EasyLog 5, non compariva più la finestra che informa l'utente della necessità di chiudere e riavviare EasyLog 5 per completare il cambio lingua.

Gestione WPX

Ulteriori modifiche all'algoritmo di aggiornamento del diploma WPX. Corretti errori di compilazione se eran presenti degli accrediti.

Locator a 4 cifre nella DX-Map

Anche la DX Map è ora in grado di localizzare correttamente locator a 4 cifre

Errato puntamento country nella DX-Map

In particolari condizioni veniva puntato un locatore errato del country

Errata dicitura dei tasti funzione nella PSK window

Il tasto F7 riportava erroneamente la dicitura F9

Path fra home QTH e Locator del corrispondente

Non mostrava il path fra home QTH e Locator del corrispondente alla prima apertura della DX – Map

Errore UTC Corretto errore ora UTC automatica (introdotto con beta 5.1.0.3)

Tasto Tune finestra PSK

Il tasto attivava il Tune ma non lo disattivava ad un secondo click

Esportazione e-QSL Errore di esportazione del campo DATA quando il formato data era ANSI. Tnx SM5YY

Ricerca e stampa – errore salva con nome

Scegliendo 'stampa su file ASCII' da Ricerca e stampa e selezionando da Blocco note l'opzione 'Salva con nome', veniva generato 'Notepad error 0x3200'.

Perdita formattazione campi ora

In conseguenza di eventi esterni (es: intervento dello screen saver o cancellazione della cronologia in internet explorer) EasyLog perdeva il formato ora. Apparivano i secondi sia nel pannello orari sia nella finestra d'inserimento (F2). Tnx I4HRH e IH9GPI

Mancata espansione automatica dei campi Banda / RST e Modo

Se l'opzione 'Leggi frequenza dalla radio' era abilitata, aprendo la finestra di aggiunta QSO la frequenza veniva letta dall'apparato ed i campi Banda, RST e Modo venivano compilati automaticamente. Se però si chiudeva la finestra con il tasto [x] o con il tasto Chiudi, la volta successiva che si riapriva la finestra di inserimento QSO i suddetti campi non venivano più compilati automaticamente.

Si ringraziano Michel HB9REZ, e Tim W4TME per la descrizione dettagliata del problema che ci ha consentito la riproduzione di questo bug.

I Locator a 4 caratteri venivano ignorati dalla DXMap

Se un QSO con un locator a 4 caratteri era presente a Log ed evidenziato, aprendo la finestra DXMap, il percorso fra il proprio QTH e il locator corrispondente non veniva visualizzato sulla mappa, i locator a 4 caratteri venivano ignorati

Tnx a Carlo I4HRH per avere insistito a riportare il bug che era stato già messo fra i bug risolti

Errore di calcolo del Locator dalle coordinate

Nella finestra di calcolo QRB (visibile premendo il tasto QRB del pannello Antenna) i Locator calcolati a partire dalle coordinate geografiche venivano generati errati, i caratteri finali erano infatti sempre 'AA'

Tnx a Bengt SM5YY per avere riportato questo bug

QSL Wizard – 5.0.0.10

Stampa con offset

Se il QSL buffer conteneva 1 solo record, utilizzando la stampa con l'offset si otteneva un preview vuoto.

Formato personalizzato

Il formato personalizzato (introdotto con la release 5.0.0.7) non veniva salvato su file.

Print Award – 5.0.0.12

Formato pagina di default

Print Award ora legge il formato pagina di default impostato dalla finestra di configurazione dei parametri regionali (vedi 5.1.0.3#003)

Errore nel cambio diploma

Se si sceglieva il diploma WPX si verificava un crash.

Printer Log – 5.0.0.12

#001 Formato pagina di default

Printer Log ora legge il formato pagina di default impostato dalla finestra di configurazione dei parametri regionali

WINCE

Nuova versione del WINCE

Non importava il campo CALL. Il nuovo eseguibile è disponibile nell'area riservata